



# Perfera golv

Diskret och tyst golvmonterad modell som ger hög komfort.

## Luftrening

Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort oönskade lukter. För en jämn tillförsel av ren luft i hemmet.

## Tyst drift

Enheten är tyst, med ljudnivå ner till 20dBA så tyst att du knappt märker att den är där.

## Heat+

Driftläget Heat+ sänker luftflödet och höjer temperaturen på enhetens utblåsluft. Effekten blir som strålningsvärme från enheten under 30 minuter. Utblåstemperaturen ökar till 55°C och fläkthastigheten sänks.

## Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar snabbare när enheten startas, för att måltemperaturen ska uppnås snabbare. Om du startar enheten i värmedrift kommer Heat Boost att aktiveras omgående. Heat Boost innebär att enheten producerar en högre effekt (över maxeffekt) under en begränsad period.

## Golvvärme

Tack vare att enheten har utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varma golv på köpet.

## Onecta app

Styr din inomhusvärme via appen var du än är via ditt lokala nätverk eller internet.



Modell		FVXM25A9 + RXM25R9	FVXM35A9 + RXM35R9	FVXM50A9 + RXM50A	
Kyla	Kapacitet	kW	1,3-3,5	1,4-4,0	1,4-5,8
	Energiklass		A+++	A++	A++
	SEER	kW/kW	8,55	8,11	7,3
	P-design	kW	2,4	3,4	5
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	98	147	240
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32 °C		
Värme	Kapacitet	kW	1,3-4,7	1,4-5,8	1,4-8,1
	Medelklimat	Energiklass	A++		A+
		SCOP	kW/kW	4,65	4,63
	P-design	kW	2,3	2,8	4,1
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	692	847	1332
Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C			
Funktioner	Går att fälla in i väggen		JA		
	Heat +		JA		
	Heat Boost		JA		
	Utblås vid golvet		JA		
	WiFi ingår		JA		
	Flash Streamer		JA		
	Framtidssäkrat köldmedium		JA		
	Automatisk återstart		JA		
	Veckotimer		JA		
	Förberedd för DCS		JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	750x600x238		
	Ljudtryck kyla	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	52	53	61
	Luftflöde kyla	m3/min	4,1/4,9/6,7/8,7	4,1/4,9/7,0/9,2	5,4/6,6/9,0/11,6
	Antal fläkthastigheter	st	6		
Vikt	kg	17			
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	840x550x350		954x734x401
	Ljudtryck kyla	dB(A)	46	49	48
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	58	61	62
	Vikt	kg	32		49
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"		1/4"-1/2"
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,52/675		R32/0,78/675
	Driftsområde värme	°C	-20/+18		
	Driftsområde kyla	°C	-10/+46		
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230V / 10 A		1 fas - 230V / 16 A